

## Professionele warmte-terugwin installatie voor blok van 4-8 douches.

1/2/2013

- Effectief rendement ca 40 %.
- Warmtewisselaar is ingebouwd in afvoerput, Tegelmaat 350 \* 350 mm, diameter huis 315 mm, inbouwhoogte 500 mm.
- Standaard aansluitingen. Drinkwaterzijdig 3/4", afvalwaterzijdig 75 mm.
- Voldoet geheel aan de eisen ten aanzien van Legionella preventie (geringe inhoud, snelle doorstroming).
- Geringe hydraulische weerstand (slechts 0,16 bar bij 25 l/min).
- Dubbelwandig, conform KIWA eisen.
- Geen extra pomp nodig. Weinig warmteverlies door korte leidinglengtes (u wint de warmte zo dicht mogelijk bij de douche terug).
- Stankslot uitneembaar, grote vuilopvang ingebouwd.
- Fraai RVS rooster, niet handmatig te verwijderen (te lichten met meegeleverde puthaak).
- Warmtewisselaar is, indien nodig, goed bereikbaar en reinigbaar. Warmtewisselaar kan ook gedemonteerd worden zonder de afvoerfunctie te onderbreken.
- Tapwaterinstallatie kan veel kleinere capaciteit hebben dan zonder DWTW put.
- Getest door KIWA.
- Gepatenteerd ontwerp.

