

## Productblad ClimaRad MaxiBox

Naam leverancier	ClimaRad
Typeaanduiding	MaxiBox
SEC kWh/(m <sup>2</sup> .a) [koud klimaat]	-31,8
SEC kWh/(m <sup>2</sup> .a) [gematigd klimaat]	-15,4
SEC kWh/(m <sup>2</sup> .a) [warm klimaat]	-6,0
RVE of NRVE	RVE, enkele luchtstroom (ducted)
Aandrijving	Variabele snelheid
WTW type	-
WTW rendement	-
Maximum debiet	600 m <sup>3</sup> /h
Elektrische ingangsvermogen bij max. debiet	86 W
Geluid LWA	46 dB(A)
Referentiedebiet	0,11 m <sup>3</sup> /s
Referentiedrukverschil Pa	50 Pa
SPI W/m <sup>3</sup> .h	0,06
Regelingsfactor	1
Interne en externe lekkage %	<1%
Mengpercentage	-
Locatie lampje filtervervanging	-
Instructies voor aanzuig-/afzuigroosters	-
Internetadres voor demontage-instructies	<a href="http://climarad.com">climarad.com</a>
Gevoeligheid voor drukschommelingen	-
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten	-
AEC kWh/a [koud klimaat]	0,7
AEC kWh/a [gematigd klimaat]	0,7
AEC kWh/a [warm klimaat]	0,7
AHS kWh/a [koud klimaat]	33,6
AHS kWh/a [gematigd klimaat]	17,2
AHS kWh/a [warm klimaat]	7,8

SEC = Specifiek energieverbruik (Specific Energy Consumption)

RVE = Residentiele Ventilatie-eenheid

NRVE = Niet-residentiele Ventilatie-eenheid

WTW = warmtewisselaar

SPI = Specifiek opgenomen vermogen (Specific Power Input)

AEC = Jaarlijkse elektriciteitsverbruik (Annual Energy Consumption)

AHS = Jaarlijks bespaarde verwarming (Annual Heating energy Savings)