

Productblad ClimaRad 2.0

Naam leverancier	ClimaRad	
Typeaanduiding	2.0	
SEC kWh/(m².a) [koud klimaat]	-79,4	-77,3
SEC kWh/(m².a) [gematigd klimaat]	-42,3	-40,9
SEC kWh/(m².a) [warm klimaat]	-18,4	-17,4
SEC-klasse	A+	A
RVE of NRVE	RVE bidirectional (non ducted)	
Aandrijving	Variabele snelheid	
WTW type	Recuperatief	
WTW rendement	80%	76%
Maximum debiet	60 m³/h	85 m³/h
Elektrische ingangsvermogen bij max. debiet	9,5 W	19,1 W
Geluid LWA	30 dB(A)	40 dB(A)
Geluid LpA (1 m afstand)	25 dB(A)	35 dB(A)
Referentiedebiet	0,012 m³/s	0,017 m³/s
Referentiedrukverschil Pa	0 Pa	
SPI W/m³.h	0,120	0,158
Regelingsfactor	Lokale vraagsturing	
Interne en externe lekkage %	<2% @ 50 Pa	
Mengpercentage	-	
Locatie lampje filtervervanging	Op bedieningspaneel	
Instructies voor aanzuig-/afzuigroosters	-	
Internetadres voor demontage-instructies	climarad.com	
Gevoeligheid voor drukschommelingen	13%	6%
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten	<1 m³/h @ 20 Pa	
AEC kWh/year [koud klimaat]	6,5	6,8
AEC kWh/year [gematigd klimaat]	1,1	1,4
AEC kWh/year [warm klimaat]	0,7	0,9
AHS kWh/year [koud klimaat]	87	85
AHS kWh/year [gematigd klimaat]	44	44
AHS kWh/year [warm klimaat]	20	20