



**veneco**  
ventilation systems

# Veneco 4375

## DONNÉES GÉNÉRALES

Filtres . . . . .	Standard : 2 x Filtre G3 Optionnel : 2 x Filtre F5
Raccordement des gaines . . . . .	4 x dia. 150mm
Raccordement pour condensats . . . . .	2 x dia. 28mm
Dimensions (L x H x P) . . . . .	0,913 x 0,620 x 0,480m
Poids . . . . .	40Kg
Prix indicatif . . . . .	± 2.370,00 €



## CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Général. . . . .	220-250 VAC, 50 Hz classe d'isolation B
Max. puissance . . . . .	2 x 175 W
Max. intensité. . . . .	2 x 1,30A
Max. vitesse de rotations . . . . .	1340 / min
Fusible . . . . .	4 A
Sélecteur de débit. . . . .	Interrupteur rotatif 4 positions

## PARAMÈTRES D'USINE

Position	1	2	3	Boost
Puissance P(W)	70 W	130 W	160 W	180 W
Intensité (A)	0,6 A	0,95 A	1,1 A	1,3 A
Débit Q (m³/h)	115 m³/h	225 m³/h	320 m³/h	400 m³/h
Efficacité thermique	88% - 91%			

Valeur par moteur peut changer (+/- 10+)

## DISPONIBLE

V.104.375 . . . . . Groupe Veneco 4375 (375m³/h)

## CERTIFICAT

CE . . . . . Conforme  
EN 308 . . . . . Conforme

Droit de modification

Veneco BV cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009)